



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr. 9051

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:				Reifenart:	ETX 6.35 Wind
Aprilia					
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	
x		EP	1988	1992	
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):		
1.85x21	3.00x17	2,0	2,3		

Auflagen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: Hinterachse:

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
<u>90/90-21 M/C 54S TT</u> ContiEscape		<u>130/80-17 M/C 65S TT</u> ContiEscape
<u>90/90-21 M/C 54H TL</u> ContiGo!		<u>130/80-17 M/C 65H TL</u> ContiGo!
<u>90/90-21 M/C 54T TL</u> TKC70 M+S		<u>130/80-17 M/C 65T TL</u> TKC70 M+S
<u>90/90-21 M/C 54S TT</u> ContiTrailAttack 2	1	<u>130/80-17 M/C 65S TT</u> ContiTrailAttack 2
<u>ContiTrailAttack 3</u>	1	<u>ContiTrailAttack 3</u>
<u>TKC80 Twinduro M+S</u>		<u>TKC80 Twinduro M+S</u>

Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 15.11.2015) (15.11.2015).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.