



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr. 9061

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Yamaha	BE / G-Regen m. ... e13*2002/24*0323**	Typ: RJ19	Modelljahr von: 2009	Modelljahr bis: XJ 6 / Diversion / F
Ohne ABS: x	Mit ABS: x			
Felgenreöße vorne: 3.50x17	Felgenreöße hinten: 4.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9	
Auflagen: Keine				

Vorderachse: 120/70ZR17 M/C (58W) TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 160/60ZR17 M/C (69W) TL
--	---------------------------------	--

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiMotion Z	1	ContiMotion M
ContiRoad	1	ContiRoad
ContiRoadAttack 2	2	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	2	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	2	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	3	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	3	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	3	ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack Comp.Endurance		ContiRaceAttack Comp.Endurance

Bemerkungen / Auflagen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Anlage 1, § 15 Abs. 1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.