



Herstellerbescheinigung

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail technik@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** BE / MS-Typgenehmigung: **H884 und NT.01** Herstellerbezeichnung: **ZX-9R Ninja**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: **Typ: ZX900C Ausf. C+D** Modelljahr von: **1998** Modelljahr bis: **1999**

Felgenreöße vorne: **3.50x17** Felgenreöße hinten: **5.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Auflagen:  
**Keine**

Vorderachse: **120/70ZR17 M/C (58W) TL** < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: **180/55ZR17 M/C (73W) TL**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
<b>ContiSportAttack 2</b>	<b>1</b>	<b>ContiSportAttack 2</b>
<b>ContiSportAttack 3</b>	<b>1</b>	<b>ContiSportAttack 3</b>
<b>ContiSportAttack 4</b>	<b>1</b>	<b>ContiSportAttack 4</b>
<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>	<b>2</b>	<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>
<b>ContiRaceAttack Comp.Endurance</b>	<b>2</b>	<b>ContiRaceAttack Comp.Endurance</b>
<b>ContiRoadAttack 2</b>		<b>ContiRoadAttack 2</b>
<b>ContiSportAttack</b>		<b>ContiSportAttack</b>

Bemerkungen:  
**Keine**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Kontingenz der Reifen für den Einsatz als Ersatzreifen für ein Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Felgen, durch Kauf, dass:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Felgen auf die Felgen unschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die positiven Ergebnisse der Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und die negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 24.07.2020

# Demoverision mit Originalinhalten

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen