



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Kundendienst: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** | Modelljahr ab: **1996** | Ohne ABS: **x** | Mit ABS:

Typ: **ZX750N Ausf.P+N** | ABE / EG-Typgenehmigung: **H202**

Felgenreiße vorne: **3.50x17** | Felgenreiße hinten: **6.00x17** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: **Keine.**

Vorderachse:			Mögliche Kombinationen			Hinterachse:			Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	x-x				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3	x-x				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4					
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2					
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3	x-x				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4					
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	3	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	o-x				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	3	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	x-x				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack					
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2	x-x				

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.
o-x) Reifen im Auslauf, Hinter- Radreifen.



WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO zusätzlich und nur bei Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die Verwendung der angebotenen Reifensätze, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgest

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.



Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Production Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712) Global Tire Testing Division Tires