



Herstellerbescheinigung

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail technik@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** BE / 3-T / genehmigt: **F671** Herstellerbezeichnung: **ZXR 750 J R**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **ZX750J** Modelljahr von: **1991** Modelljahr bis:
Ausf. J+K

Felgengröße vorne: **3.50x17** Felgengröße hinten: **5.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Auflagen:
Keine

Vorderachse: **120/70ZR17 M/C (58W) TL** < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: **180/55ZR17 M/C (73W) TL**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRaceAttack 2 Street	1	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	1	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRoadAttack 2	2	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	2	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	2	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	3	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	3	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	3	ContiSportAttack 4
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Bemerkungen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Reifengröße ist für ein bestimmtes Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Felgen, das heißt, dass:
Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Felgen auf die Felgen unschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und die negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice