

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

service@conti.de

Hersteller:

Kawasaki

Modellbezeichnung:

ZXR 750 / R

Typ:

ZX750L Ausf.L+M

Modelljahr ab:

1993

Modelljahr bis:

1995

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

G154

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3		VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4		VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 5		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3		VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf den Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades hinsichtlich des zulässigen Lasten und der Reifenspezifika gemäß Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Auf der Reifenwand sind die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn