



Demoverversion mit Originalinhalt

Service information
Nr. 9093

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst : Telefon : +49 (0) 800 200 0744
Continentalstraße 3 3497 Borchen M : th.holmes@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** Fahrzeugbezeichnung: **ZZR 600**

Typ: **ZX600E** Modelljahr von: **2002** Modelljahr bis: **2005** Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*92/61*0131**

Felgenreiße vorne: **3.50x17** Felgenreiße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	
		Mögliche Kombinationen			
				Auflagen	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	

Auflagen / Bemerkungen:

mopedreifen.de
WICHTIGES HINWEIS: Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.
#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Vöcking
Reifen-Delegation
Geschäftsbereich Motorfahrzeugen

Marco Zahn
Reifen-Delegation
Geschäftsbereich Motorfahrzeugen