



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr. 9099

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **BMW** Reifentyp: **R 50 / 5**

Ohne ABS: x	Mit ABS:	Typ: 246	Modelljahr von: 1969	Modelljahr bis: 1973
--------------------	----------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------

Felgengröße vorne: Serie	Felgengröße hinten: Serie	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,4	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,7
---------------------------------	----------------------------------	---	--

Auflagen:

Die Typen- Bezeichnung 246 ist nicht immer im Fz.-Schein aufgeführt! Dann Modelljahr beachten.

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Bemerkungen / Auflagen: 3.25-19 M/C 54H TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 4.00-18 M/C 64H TL
---	---------------------------------	--

Profil Vorderradreifen:

ContiGo!

Profil Hinterradreifen:

ContiGo!

Bemerkungen / Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis auf § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

Korb: **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.