



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr.: 102

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

Hersteller: **Suzuki** BE / 13-T-Generik (Kategorie) H254 Herstellerbezeichnung: **GSX-R 750**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **GR7DB**

Felgenreöße vorne: **3.50x17** Felgenreöße hinten: **6.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Auflagen / Bemerkungen:  
**Ausführung mit Vergasern. (Bis FIN: JS1GR7DB000504909, auch mit 94 KW und 260Km/h).**

Vorderachse: **120/70ZR17 M/C (58W) TL** Hinterachse: **190/50ZR17 M/C (73W) TL**  
**190/55ZR17 M/C (75W) TL**

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>	<b>1</b>	<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>
<b>ContiRaceAttack Comp.Endurance</b>	<b>1</b>	<b>ContiRaceAttack Comp.Endurance</b>
<b>ContiSportAttack 2</b>	<b>2</b>	<b>ContiSportAttack 2</b>
<b>ContiSportAttack 3</b>	<b>2</b>	<b>ContiSportAttack 3</b>
<b>ContiSportAttack 4</b>	<b>2</b>	<b>ContiSportAttack 4</b>
<b>ContiRoadAttack 2</b>		<b>ContiRoadAttack 2</b>
<b>ContiSportAttack</b>		<b>ContiSportAttack</b>

Bemerkungen:  
**Keine**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen mit den folgenden Angaben, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Bestellservice**  
**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ... Marco Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)