

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

service@conti.de

Hersteller:

Suzuki

Typ und Beschreibung:

GSX-R 750

Typ:

GR7DB

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

H254

Felgenreiße vorne:

Felgenreiße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

3.50x17

6.00x17

2,50

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Ausführung mit Vergasern. (Bis FIN: JS1GR7DB000504909, auch mit 94 KW und 260Km/h).

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3		VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4		VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		H
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf den Rädern des Fahrzeuges, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Fahrzeuges hinsichtlich des zulässigen Lasten und der Reifenspeichenkraft (Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG) freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Auf der ABE sind die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorrad-Reifen-Technik, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 5-5, D-34451 Löhren, Deutschland