



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr.: 103

Telefon +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail kundendienst@conti.de

Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	Suzuki		BE / 13-T-Technik (ca.):	Hinterachsleistung:
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		GR7DB	1998	
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17	6.00x17	2,5	2,9	

Auflagen / Bemerkungen:
Ausführung mit Kraftstoff-Einspritzung. (Ab FIN: JS1GR7DB000505079, auch mit 99 KW und 264 Km/h).

Vorderachse:	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL	190/50ZR17 M/C (73W) TL 190/55ZR17 M/C (75W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRaceAttack 2 Street	1	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	1	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	2	ContiSportAttack 4
ContiRoadAttack 2		ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Bemerkungen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.


Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für Luftreifen, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice
#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.



Ralf ... Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen