



Herstellerbescheinigung  
Seite 1 von 1  
Nr. 9130

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [kontakt@conti.de](mailto:kontakt@conti.de)

Hersteller:

**Yamaha**

Modellbezeichnung:

**YZF 750 R**

Typ:

**4HA, 4HY, 4HD, 4HR, 4FM, 4LE**

Modelljahr ab:

**1993**

Modelljahr bis:

**1997**

ABS:

**Nein**

Felgengröße vorne:

**3.50x17**

Felgengröße hinten:

**5.50x17**

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

**2,50**

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

**Keine.**

<u>Vorderachse:</u>	<u>Mögliche Kombinationen</u>		<u>Hinterachse:</u>	<u>Auflagen, Bemerkungen</u>
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 5
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**VH** Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, beschreibt für die gewertete Reifenmodellnummer über dem Kradrad, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit aufnehmen kann. Reifen, die die in Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Auflagen / - Bemerkungen: Bitte beachten Sie die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an Ihren Fahrzeughersteller.

Erschöpfungstermin: 05.05.2022  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global tire specialist. Product Technology Company  
Globale Reifen Spezialist. Produkt Technologie Company

Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 53, D-31474 Holzwicked