



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation
 Nr.: 9142

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Triumph	BE / ECE / S- e11*168/2013*00212**	Typ: DE01	Modelljahr von: 2016	Modelljahr bis: Thrupton / R 1200
Ohne ABS:	Mit ABS: x			
Felgengröße vorne: 3.50x17	Felgengröße hinten: 5.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9	

Auflagen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: 120/70ZR17 M/C (58W) TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse: 160/60ZR17 M/C (69W) TL
--	---------------------------------	--

Profil Vorderradreifen: ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4 ContiRoadAttack 3	Mögliche Kombinationen: 1 1	Profil Hinterradreifen: ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4 ContiRoadAttack 3
---	---	---

Bemerkungen / Auflagen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Homologation E11/15) (13.03.2014)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.