



DEUTSCHLAND GMBH

# Demoverversion mit Originalinhalt

## für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Co-Programmierer für REIFENUMRÜSTUNGEN an Krafträdern, ist in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich registriert. Die vorgeschriebene Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
916 H1 ZDM 916	<b>916 / 996 alle Ausf.</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone:  Keine Serienbereifung gem. EG-Be.	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	
				v. <b>BT020F</b> Radial   h. <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>	
				v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring	
				v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring	
				<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>	
				v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"	
				v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>   h. <b>BT014R</b> Radial	
				v. <b>BT010F</b> Radial   h. <b>BT010R</b> Radial	
				v. <b>BT56F</b> Radial   h. <b>BT56R</b> Radial	
				v. <b>BT002F</b> Racing <b>Street</b>   h. <b>BT002R</b> Racing <b>Street</b>	
				v. <b>BT003F</b> Racing <b>Street</b>   h. <b>BT003R</b> Racing <b>Street</b>	
				Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl	
				v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring	
				v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring	
				<b>Die Profile BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>	
				v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"	
				v. <b>BT015F</b> Radial <b>G</b>   h. <b>BT015R</b> Radial <b>G</b>	
				v. <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>   h. <b>BT014R</b> Radial	

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifengrößen sind an 17 Zoll Felgen mit einer Baugruben-Tiefe von mind. 1,6 mm zulässig.

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verweigerung der Umrüstung nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: