



Demoversion mit Originalinhalt

Continentale Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 Continental Straße 5, 4970 Korbach E-Mail: technik@conti.de
 Hersteller: Triumph Tiger 1050 SE
 Typ: 115NG Modelljahr ab: 2007 Modelljahr bis: 2013 Ohne ABS: x Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung:
e11*2002/24*0440**

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17 5.50x17 2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	4	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 2	5	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiTrailAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3	5	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiTrailAttack 3		
120/70 - 17 M/C 58 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		180/55 B 17 M/C 73 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologationsnummer überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbereifung besteht nicht. 1. Ausgabedatum: 05.05.2015 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

Korbach, 04.10.2021

Korbach, 04.10.2021

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph
 Reifen-Homologation
 Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph
 Reifen-Homologation
 Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.