



ContiMoto

Demoversion mit Originalinhalten

Serviceinformation
9185

Continental Reifen Deutschland GmbH

Seite 1 von 1 M.:

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail

clcknato@conti.de

Hersteller:

Ducati

Reifenfabrikatsbindung:

1199 Panigale / S / R

Typ:

H8

Modelljahr ab:

2012

ABS:

Mit und ohne

ABE / EG-Typgenehmigung:

e3*2002/24*0586**

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

6.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	1	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 2	H
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	1	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	1	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	1	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiSportAttack 5	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	2	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	2	200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	VH

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Diese ist Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stellt eine Alternative zu einer Zulassungsbescheinigung dar. Eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung für die jeweiligen Continental Reifen steht als ausreichende Bekräftigung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Sicherheit und für einen guten Grip, nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Testing Division, Product Test Laboratory, Global Testing Division, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-35747 Korbach