



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. 200

Telefon +49 (0) 800 200 0744

Mail [service@conti.de](mailto:service@conti.de)

Hersteller:	BE / 3-Tagen mit		Herstellerbezeichnung:
<b>Honda</b>	<b>K294</b>		<b>CBR 600 F</b>
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:
<b>x</b>		<b>PC35</b>	<b>2000</b>
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
<b>3.50x17</b>	<b>5.50x17</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>
Auflagen / Bemerkungen:			

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
<b>120/70ZR17 M/C (58W) TL</b>		<b>180/55ZR17 M/C (73W) TL</b>

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
<b>ContiRoadAttack 2 EVO</b>	<b>1</b>	<b>ContiRoadAttack 2 EVO</b>
<b>ContiRoadAttack 3</b>	<b>1</b>	<b>ContiRoadAttack 3</b>
<b>ContiSportAttack 3</b>	<b>2</b>	<b>ContiSportAttack 3</b>
<b>ContiSportAttack 4</b>	<b>2</b>	<b>ContiSportAttack 4</b>
<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>	<b>3</b>	<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>
<b>ContiRaceAttack Comp.Endurance</b>	<b>3</b>	<b>ContiRaceAttack Comp.Endurance</b>

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifeln uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

#Bestellservice