



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nummer: 9219

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **BMW** BE / B-Regennummer: **e1*92/61*0061****, **e1*2002/24*0200**** Modelljahr bis: **F 650 GS**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: **x** Typ: **R13, E650G** Modelljahr von: **2000** Modelljahr bis: **2007**

Felgenreiße vorne: **2.15-2.50x19** Felgenreiße hinten: **3.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,0** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,5**

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	
Mögliche Kombinationen:				
100/90-19 M/C 57H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 3
100/90-19 M/C 57H TL	ContiEscape		130/80-17 M/C 65H TL	ContiEscape
100/90-19 M/C 57H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 2
100/90-19 M/C 57H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80-17 M/C 65S TT	ContiTrailAttack 3
100/90-19 M/C 57T TL	TKC70 M+S		130/80-17 M/C 65T TL	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental stellt diese Bereifung für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verkaufsförderung durch den Hersteller besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 22.08.2017

Ralph
Reifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen