



Herstellerbescheinigung

Nr. 9 26

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendat.

Telefon +49 (0) 800 200 0744
Mail info@conti.de

Hersteller: Kawasaki
Ohne ABS: Typ: ZX600G Ausf.G+H Modelljahr von: 1998 Modelljahr bis:

Felgenreöße vorne: 3.50x17 Felgenreöße hinten: 5.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiMotion Z		170/60ZR17 M/C (72W) TL	ContiMotion M
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2		170/60ZR17 M/C (72W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3		170/60ZR17 M/C (72W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 3
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 2		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 3		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack	Kombi.1	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack
	Comp.Endurance			Comp.Endurance
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	Kombi.1	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	Kombi.2	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 4	Kombi.2	180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiSportAttack 4
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoad		180/55ZR17 M/C (73W) TL	ContiRoad

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Reifen sind Teil des Produkts und werden durch das Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf dem Fahrzeug.

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

die Reifen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

#Bestellservice