

Demoversion mit

Continental Continental GmbH Continent traße 5, 497 of 400 and 500 and

Tallialia		X1 500				
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:	
1U6		1976	1989	x		
ABE / EG-Typgenehmigung:						
A236						
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülld	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.60-1.85x21	1.85x18	2,	2,30		2,50	
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemer	kungen:					
• Keine Reifenfabrikatsk	indung in den Seriengrößer	٦.				
• Schlauchverwendung i	st notwendig und vorgesch	rieben.				
< Zulässige Rei	fendimensionen >		< Zulässige Re	ifendimensionen >		
Vorderachse:			Hinterachse:			
3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S	ТКС70	4.00 -	18 M/C 64 T TT M+S	ТКС70		
3.00 - 21 M/C 51 H TL	ContiGo!	4.0	0 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!		

eifen - Auflagen / - Bemerkungen:					
Keine.					

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegeben Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeutig in programmen von der der jeden der jeden der Jehren der jeden der Jehren der jeden der

#Bestellservice

(orbach, 13.05.202

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S

TKC80 Twinduro

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S

TKC80 Twinduro

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.