



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9314**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:

Yamaha

Modellname:

XV 1600 A WildStar

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

Typ:

VP08

Modelljahr von:

1999

Modelljahr bis:

2003

Felgengröße vorne:

3.00x16

Felgengröße hinten:

3.50x16

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,5

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:

130/90-16 M/C 67H TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

150/80B16 M/C 77H TL

Profil Vorderradreifen:

ContiTour

MilestoneCM1

ContiLegend

MilestoneCM1 WW

A 1)

A 1)

Mögliche Kombinationen:

1

1

2

2

Profil Hinterradreifen:

ContiTour

MilestoneCM2

ContiLegend

MilestoneCM2 WW

A 1)

A 1)

Auflagen / Bemerkungen:

A 1) Weißwand-Reifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Homologation E16/15) (23.03.2014)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.