



Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen... Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst...
Serviceinformation... 9351
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: ...@conti.de
Hersteller: **Suzuki**
e4*0376
Typ: **DR-Z 400 SM (SuperMoto)**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **WVB8**

Felgengröße vorne: **3.50x17** Felgengröße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,2** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,5**

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	
Mögliche Kombinationen:				
120/70R17 M/C 58H TL	ContiAttack SM	1	140/70R17 M/C 66H TL	ContiAttack SM
120/70R17 M/C 58H TL	ContiAttack SM EVO	1	140/70R17 M/C 66H TL	ContiAttack SM EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoad	2	140/70R17 M/C 66H TL	ContiRoad
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiMotion Z	2	140/70R17 M/C 66W TL	ContiMotion M

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I).



#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering (Signature) Marco Zahn (Signature)
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.