



# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: [technical.support@conti.de](mailto:technical.support@conti.de)

Hersteller: Aprilia Modellbezeichnung: 650 Pegaso i.e.

Typ: RW Modelljahr ab: 2001 Modelljahr bis: 2004 ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:  
e11\*92/61\*00032\*\*\*

|                    |                     |                                  |                                   |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): [#] | Reifenfülldruck hinten (bar): [#] |
| 2.15x19            | 3.00x17             | 2,30                             | 2,50                              |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| < Zulässige Reifendimensionen > |                    |                        | < Zulässige Reifendimensionen > |                    |    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------|
| <u>Vorderachse:</u>             |                    | Mögliche Kombinationen | <u>Hinterachse:</u>             |                    |    |                          |
| 100/90 - 19 M/C 57 H TL         | ContiTrailAttack 2 | 1                      | 130/80 R 17 M/C 65 H TL         | ContiTrailAttack 2 | VH |                          |
| 100/90 - 19 M/C 57 H TL         | ContiTrailAttack 3 | 1                      | 130/80 R 17 M/C 65 H TL         | ContiTrailAttack 3 |    |                          |
| 100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S     | TKC70              |                        | 130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S     | TKC70 Rocks        | 13 |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 Rocks "S" = 180 Km/h).**

**(VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug homologations certificate überein und ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 28.04.2025 Kontrolldatum: 28.04.2025  
**#Bestellservice**  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany