



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. 398

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

# Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	Yamaha		BE / 13-T	Typ:	D771, F609	Modelljahr von:	1985	Modelljahr bis:	1994
Ohne ABS:	x	Mit ABS:		Typ:	58L, 4BB	Modelljahr von:	1985	Modelljahr bis:	1994
Felgenreöße vorne:	2.15x18	Felgenreöße hinten:	2.75x18	Reifenfülldruck vorne (bar):	2,4	Reifenfülldruck hinten (bar):	2,9		
Auflagen / Bemerkungen:									

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

100/90-18 M/C 56V TL	ContiGo!	120/90-18 M/C 65V TL	ContiGo!
110/80-18 M/C 58V TL	ContiGo!	120/90-18 M/C 65V TL	ContiGo!
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 2	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 2 CR	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 3	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 3 CR	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack

Auflagen / Bemerkungen:

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für Motorräder, dass:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reifen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralf  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.