

Continue La Continue Continue

1989

Yamaha Ohne ABS:

1.85x21

Felgengröße vorne:

Typ:

тур: **3LD. 3WM. 3TD**

Felgengröße hinten:

3.00x17

Modelliahr bis:

1996

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

90/90-21 M/C 54H TL

ContiEscape

140/80-17 M/C 69H TT

Reifenfülldruck vorne (bar):

ContiEscape

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

"'mopedreiten.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen Hemologation Conshiftsharoich Materradraifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.