



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: technikinfo@conti.de

Hersteller: **Yamaha** Modellbezeichnung: **XT 660 Z / ZA Ténéré**

Typ: **DM04** Modelljahr ab: **2013** ABS: **Mit und ohne**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e13*2002/24*0565**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
1.85x21	2.75x17	2,30	2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro	
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsschleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC 80² "R"= 170 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerhöhung überein. Die Zulassung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 03.01.2025

Konsolidatorm: 03.01.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.