



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

### Serviceinformation

Nr.: \_\_\_\_\_ 9419

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

Hersteller: <b>Yamaha</b>	BE / ECE / S-Regenmarkierung <b>e13*2002/24*0272**</b>	Modelljahr von: <b>2008</b>	Modelljahr bis: <b>XT 660 Z Ténére</b>
Ohne ABS: <b>x</b>	Mit ABS: <b>x</b>	Typ: <b>DM02</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,3</b>
Felgenreöße vorne: <b>1.85x21</b>	Felgenreöße hinten: <b>2.75x17</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,6</b>	

**Auflagen / Bemerkungen:**

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.  
 Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

**Profil Vorderradreifen:**

**90/90-21 M/C 54T TL**  
**TKC70 M+S**

**90/90-21 M/C 54S TT**  
**TKC80 Twinduro M+S**

**Profil Hinterradreifen:**

**130/80-17 M/C 65T TL**  
**TKC70 M+S**

**130/80-17 M/C 65S TT**  
**TKC80 Twinduro M+S**

**Auflagen / Bemerkungen:**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

**Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).**

**Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.**

**Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.**

**Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis 1, Fußnote 15) (23.03.2014)**

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.