



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9438**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:
Yamaha

Typ:
XT 600 / K / E

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **3UW, 3TB, DJ02**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85x21	2.50x17	2,2	2,5

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	2	120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54H TL	TKC70 M+S	2	120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape		120/90-17 M/C 64S TT	ContiEscape
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis auf § 15 Abs.1 i.V.m. § 21 Abs.1 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.