



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9439

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Yamaha** Modelljahr bis: **XT 600**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **43F / 2KF / 2NF** Modelljahr von: **1984** Modelljahr bis:

Felgengröße vorne: **1.60x21** Felgengröße hinten: **2.50x18** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,5**

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3.00-21 M/C 51H TL | ContiGo! | 4.00-18 M/C 64H TL | ContiGo! |
| 3.00-21 M/C 51T TT | TKC70 M+S | 4.00-18 M/C 64T TT | TKC70 M+S |
| 3.00-21 M/C 51S TT | TKC80 Twinduro M+S | 4.00-18 M/C 64R TT | TKC80 Twinduro M+S |

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich)

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Angabe der aufgeführten Bereifung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Homologation für Mopeds (1984 bis 1993))

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.