

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundenpost: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technicalsupport@conti.de

Hersteller: BMW Modellbezeichnung: G 650 Xchallenge

Typ: E65X Modelljahr ab: 2007

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24*0500**

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): [#] Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
1.60x21 2.50x18 2,00 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugnennung und des Herstellers überein. Die angegebene Bereifung ist geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrersicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. dem Reifenhersteller.

Erstellt: Änderungsdatum: 12.01.2026

Konsolidation: 12.01.2026

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Belehnung

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Home location & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, 53095 Heilbrunn, Germany