

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

tehn.no@conti.de

Hersteller:

BMW

Kundenbezeichnung:

G 650 Xcountry

Typ:

E65X

Modelljahr ab:

2007

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*2002/24*0500**

Felgengröße vorne:

2.50x19

Felgengröße hinten:

3.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro
100/90 - 19 M/C 57 R TL M+S	TKC 80 ²	1	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ² 13
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2 VH
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsschleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC 80² "R"= 170 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerhöhung überein. Es ist zu beachten, dass die angeführten Reifengrößen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 12.01.2025

Konsolidationsdatum: 12.01.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

#Bestellservice

mopedreifen.de

Handwritten signature

Handwritten signature

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Home location & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Industriestraße 1, 42699 Solingen, Germany