



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation
 Nr.: 9468

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **BMW** Modell: **F 800 GS / Adventure**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: **x** Typ: **E8GS, 0219, 0225, 0B02, 0B22, 0B05, 0B25**

Felgenreiße vorne: **2.15x21** Felgenreiße hinten: **4.25x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,2** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,5**

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 90/90-21 M/C 54V TL | ContiTrailAttack 2 | 150/70R17 M/C 69V TL | ContiTrailAttack 2 |
| 90/90V21 M/C (54V) TL | ContiTrailAttack 2 | 150/70R17 M/C 69V TL | ContiTrailAttack 2 |
| 90/90V21 M/C (54V) TL | ContiTrailAttack 3 | 150/70R17 M/C 69V TL | ContiTrailAttack 3 |

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Mindestgröße Feld 15 (1) bis (15) 3 (1) 3V)

mopedreifen.de

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.