

				,
Ohne ABS:	Mit ABS:	Тур:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		247E	1996	
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:		Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
Serie	Serie		2,3	2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:				
Mögliche Kombinationen:							
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 2			
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80-17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 3			
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	2	130/80R17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 2			
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	2	130/80R17 M/C 65H TL	ContiTrailAttack 3			
90/90-21 M/C 54H TL	ContiEscape		130/80-17 M/C 65H TL	ContiEscape			
30/30-21 W/C 34H TL	Contilescape		130/00-17 W/C 03FI IL	COILLECAPE			

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereitung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Ubereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

••••mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.