



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: technicalinfo@conti.de

Hersteller: **BMW** Modellbezeichnung: **R 100 GS**
Typ: **247E88** Modelljahr ab: **1987** Modelljahr bis: **1990** ABS: **NEIN**

Felgengröße vorne: **Serie** Felgengröße hinten: **Serie** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,30** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen	<u>Hinterachse:</u>			
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 2	1	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro		
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	13	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	V	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70		
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape		130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiEscape		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC 80² "R"= 170 Km/h).**

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerlaubnis überein. Es besteht die Möglichkeit, dass die angeführten Reifen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführerhandbuch oder dem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 12.01.2026

Konsolidatorm: 12.01.2026

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Home location & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Postfach 1015, D-42699 Solingen