



Seite 1 von 1
Nr. 1490

Herstellerbescheinigung
9490

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-mail:

kontakt@conti.de

Hersteller:

Herstellerbescheinigung:

Wert:

1

Yamaha

TT 600

Typ:

Modelljahr ab:

3SW, 59X

Modelljahr bis:

1993

ABS

NEIN

Felgengröße vorne:

1.60-1.85x21

Felgengröße hinten:

2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,00

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	1 140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1 140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	1 140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt, dass die Reifen in der angegebenen Montage und Rädermaulweite den Voraussetzungen des §19 Abs.2 StVZO entsprechen. Voraussetzung ist, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades (Höchstlast des Motorrads) erreicht, die Reifen nicht späckeln. Nach §19 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt monderbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice
[#] Auflagen / - Bemerkungen: Bitte beachten Sie die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden Sie sich an Ihren Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Tire Testing & Innovation Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-3449 Korbach