



Conti...
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. _____ 499

Telefon +49 (0) 800 200 0744

Mail contide@conti.de

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Hersteller: | Yamaha | BE / -T | Typ: | 12E | Modelljahr von: | 1982 | Modelljahr bis: | |
| Ohne ABS: | x | Mit ABS: | | | | | | |
| Felgenreöße vorne: | 1.85x18 | Felgenreöße hinten: | 2.15x18 | Reifenfülldruck vorne (bar): | 2,5 | Reifenfülldruck hinten (bar): | 2,9 | |

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

| Vorderachse: | | Hinterachse: | |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 100/90R18 M/C 56V TL | ContiRoadAttack 2 | 110/90R18 M/C 61V TL | ContiClassicAttack |
| 100/90R18 M/C 56V TL | ContiRoadAttack 3 | 110/90R18 M/C 61V TL | ContiClassicAttack |
| 90/90R18 M/C 51V TL | ContiClassicAttack | 110/90R18 M/C 61V TL | ContiClassicAttack |
| 100/90-18 M/C 56H TL | ContiGo! | 110/90-18 M/C 61H TL | ContiGo! |

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad (Mittleres, Leichtes, Leichtes, Leichtes).

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralf...
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.