



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. 516

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail kundendienst@conti.de

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Hersteller: Yamaha | BE / 3-Tage-Technik (a): e13*2002/24*0741** | Handelsbezeichnung: YZF-R 3 |
| Ohne ABS: x | Mit ABS: x | Typ: RH07 |
| Felgenreihe vorne: 2.75x17 | Felgenreihe hinten: 4.00x17 | Modelljahr von: 2015 |
| | | Modelljahr bis: |
| | | Reifenfülldruck vorne (bar): 2 |
| | | Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5 |

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 110/70R17 M/C 54H TL | ContiAttack SM | 1 | 140/70R17 M/C 66H TL | ContiAttack SM |
| 110/70R17 M/C 54H TL | ContiAttack SM EVO | 1 | 140/70R17 M/C 66H TL | ContiAttack SM EVO |
| 110/70ZR17 M/C 54W TL | ContiMotion Z | | 140/70R17 M/C 66W TL | ContiMotion M |
| 110/70R17 M/C 54V TL | ContiRoad | | 140/70R17 M/C 66H TL | ContiRoad |

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad (offroad) das

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ...
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de