



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nummer: 9521

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Honda** BE / B-Regennummer: **e3*92/61*0017**** Modelljahr von: **2000** Modelljahr bis: **2006**
 Typ: **RD10, RD11** Reifentyp: **XL 650 V Transalp**

Felgengröße vorne: **1.85x21** Felgengröße hinten: **2.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,3**

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 2		
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 3		
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S		
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S		

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich)

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Angabe der aufgeführten Bereifung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Punkte 21, 22, 23 Abs. 1 bis 3 StVZO)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

Reifen- und Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.