



# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continental Straße 5, 49703 Lorch E-Mail: [technical@conti.de](mailto:technical@conti.de)

Hersteller: **BMW** Modellbezeichnung: **K 1200 RS**

Typ: **589** Modelljahr ab: **1997** Modelljahr bis: **2000**

ABE / EG-Typgenehmigung: **H646**

Felgenreöße vorne: **3.50x17** Felgenreöße hinten: **5.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
• Nur mit Original Hinterradfelge MT5.50xJ17

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	1 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	1 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO GT	2 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO GT
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT	2 180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**Keine.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug entsprechend der Herstellerangaben zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph ... Marco Zahn  
Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorrad