



ContiMoto

Seite 1 von 1

M.:

Serviceinformation
9573

Continental Reifen Deutschland GmbH

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

Telefon: 0800 200 0744

E-mail: contiknuto@conti.de

Hersteller:

Landesberichtigung:

Triumph

Scrambler

Typ:

986MG, 986MG2

Modelljahr ab:

2006

ABS:

Mit und ohne

Felgengröße vorne:

2.50x19

Felgengröße hinten:

3.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,40

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,70

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

| < Zulässige Reifendimensionen > | | < Zulässige Reifendimensionen > | | | Auflagen, Bemerkungen |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Vorderachse: | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | | | |
| 100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S | TKC80 Twinduro | 1 | 130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S | TKC80 Twinduro | 13 |
| 100/90 - 19 M/C 57 R TL M+S | TKC 80 ² | 1 | 130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S | TKC 80 ² | 13 |
| 100/90 - 19 M/C 57 H TL | ContiTrailAttack 2 | | 130/80 - 17 M/C 65 H TL | ContiTrailAttack 2 | VH |
| 100/90 - 19 M/C 57 H TL | ContiTrailAttack 2 | | 130/80 R 17 M/C 65 H TL | ContiTrailAttack 2 | VH |
| 100/90 - 19 M/C 57 H TL | ContiTrailAttack 3 | | 130/80 - 17 M/C 65 H TL | ContiTrailAttack 3 | |
| 100/90 - 19 M/C 57 H TL | ContiTrailAttack 3 | | 130/80 R 17 M/C 65 H TL | ContiTrailAttack 3 | |
| 100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S | TKC70 | | 130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S | TKC70 | 13 |
| 100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S | TKC70 | | 130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S | TKC70 Rocks | 13 |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "S"= 180 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stellt die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (Vmax) der Reifen dar. Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überlieferte Reifen. Continental stellt die angeführte Reifenart als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrzeugsicherheit empfehlen wir die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstell- / Änderungsdatum: 2022-07-12
Validität bis: 2024-07-12
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Global Tire Testing, Michelin tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-35747 Korbach