



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Honda** | Modellbezeichnung: **CRF1000 Africa Twin Adventure Sports A2 / D2 (DCT)**

Typ: **SD06** | Modelljahr ab: **2018** | ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*168/2013*00033*02

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2.15x21	4.00x18	2,30	2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70	2	150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	2	150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S	TKC70	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	3	150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	3	150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	3	150/70 B 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugnennung in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrersicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen Sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. dem Reifensymbol.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

Erstellt: Änderungsdatum: 19.01.2026

Konsolidation: 15.01.2026

Marco Zahn

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motocycle Tires Home Location & Product Technology Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH, Industriestraße 1, 42699 Solingen, Germany