



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: _____ 9619

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Suzuki** BE / 62H - Felgenreifen m. Schraube Felgenreifen m. Schraube
 Typ: **E 565** **VS 1400 GL Intruder**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: _____ Typ: **VX51L** Modelljahr von: **1987** Modelljahr bis: _____

Felgenreiße vorne: **2.15x19** Felgenreiße hinten: **4.00x15** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: **110/90-19 M/C 62H TL** < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: **170/80-15 M/C 77H TL**

Profil Vorderradreifen: **MilestoneCM1** Profil Hinterradreifen: **MilestoneCM2**

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für Reifengrößen Felgenreifen 115 bis 175 mm).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.