



Conti Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nummer: **628**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	BE / 13-Typengruppe (bar):			Herstellerbezeichnung:
Ducati	G801			750 SS
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		ZDM750SC	1991	1997
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17	4.50x17	2,5	2,8	
Auflagen / Bemerkungen:				

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 2	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 2	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 4	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack Comp.End		160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRaceAttack Comp.End

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Fahrzeug (Stichtag: 01.01.2020).

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifenummengen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife auf den Reifenummengen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

#Bestellservice