



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9639

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Ducati** BE / G-Regenorm... Scrambler SIXTY 2

Typ: **KA, KC** Modelljahr von: **2016** Modelljahr bis:

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.00x18	4.50x17	2,5	2,9

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

110/80ZR18 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2
110/80ZR18 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO
110/80ZR18 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3
110/80R18 M/C 58H TL	TKC70 M+S	160/60ZR17 M/C (69W) TL	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Anlage 1, § 15 Abs. 1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

Korb: **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.