



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst: +49 (0) 800 200 0744
 M: +49 (0) 561 200 0744
 E: kundendienst@conti.de

Herstellerbescheinigung
 Nr. **1658**

Demoverision mit Originalinhalten

Hersteller:	Ducati	BE / ABS-Typ:	G802	Modelljahr von:	1994	Modelljahr bis:	M 900
Ohne ABS:	x	Typ:	M / ZDM900M	Reifenfülldruck vorne (bar):	2,5	Reifenfülldruck hinten (bar):	2,9
Felgenreöße vorne:	3.50x17	Felgenreöße hinten:	5.50x17				

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:	120/70ZR17 M/C (58W) TL	Hinterachse:	180/55ZR17 M/C (73W) TL
--------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	1	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	2	ContiSportAttack 4
ContiTrailAttack 2	3	ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3	3	ContiTrailAttack 3
ContiRaceAttack Comp.Endurance	4	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRaceAttack 2 Street	4	ContiRaceAttack 2 Street
ContiMotion Z	5	ContiMotion M
ContiRoad	5	ContiRoad
ContiRoadAttack 2		ContiRoadAttack 2
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Stahl- oder Leichtmetallfelgen, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifeln uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ... Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen