

oversiön nalin Ducati

ZDM906SC / ZDM906SC 2 / ZDM906SC 3 1991

Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

3.50x17 5.50x17 2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse: Hinterachse: < Zulässige Reifendimensionen >

120/70ZR17 M/C (58W) TL 180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2	1	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	1	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	2	ContiSportAttack 4
ContiRaceAttack Comp.Endurance	3	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRaceAttack 2 Street	3	ContiRaceAttack 2 Street
ContiMotion Z	4	ContiMotion M
ContiRoad	4	ContiRoad
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen

1997

Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.