

Ohne ABS:

3.00x17

Mit ARS:

3.50x17

Typ:

ER500A, Ausf. A,B,C,D

Felgengröße vorne:

Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,25

2,5

Auflagen / Bemerkungen:

110/70-17 M/C 54H TL

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

130/70-17 M/C 62H TL

Profil Vorderradreifen:

Profil Hinterradreifen:

ContiGo!

ContiGo!

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Ubereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

""mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.