



# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
 Continental Straße 5, 49701 Borchen E-Mail: [technical@conti.de](mailto:technical@conti.de)

Hersteller: **Kawasaki** Modellbezeichnung: **750 Zephyr**

Typ: **ZR750 C / D** Modelljahr ab: **1991** Ohne ABS: **x** Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **F541**

Felgengröße vorne: **3.00x17** Felgengröße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:  
 • Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	2	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	150/70 ZR 17 M/C 69 W TL	ContiRoadAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks		13
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph ...  
 Reifen-Homologation  
 Gesch...

Marco Zahn  
 Reifen-Homologation  
 Gesch...