



Serviceinformation
736

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Continental Straße 5, 49701 Korbach E-Mail: technical@conti.de

Hersteller: **Kawasaki** Modellbezeichnung: **Z 1000 / Special Edition**

Typ: **ZRT00F Ausf.F+G** Modelljahr ab: **2014** Modelljahr bis: Ohne ABS: **x** Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e4*2002/24*3009****

Felgenreiße vorne: **3.50x17** Felgenreiße hinten: **6.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >
Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >
Hinterachse:

Mögliche Kombinationen

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z		190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeughomologationsnummer überein. Die angegebene Reifengröße ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht. 1. Ausgabedatum: 05.05.2015 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

mopedreifen.de

Korbach, 07.10.2021 Korbach, 07.10.2021

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Ralph Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen