



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9754**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:
Kawasaki

BEIFÜGEN: **e4*2002/24*2908****

Z 800

Demoverision mit Originalinhalten

Typ:
ZR800A Ausf.A+B

Modelljahr von:
2013

Felgenreöße vorne: 3.50x17	Felgenreöße hinten: 5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9
--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:
180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:

- ContiMotion Z
- ContiRoad
- ContiRaceAttack Comp.Endurance
- ContiRaceAttack 2 Street
- ContiRoadAttack 3
- ContiSportAttack

Profil Hinterradreifen:

- ContiMotion M
- ContiRoad
- ContiRaceAttack Comp.Endurance
- ContiRaceAttack 2 Street
- ContiRoadAttack 3
- ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Homologation für Felgenreößen 15 bis 17 Zoll).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.